

MonoLight LED

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
- Dämmerungsautomatik
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung



Lichtfarbe
gelb bzw. rot



Eff. Lichtstärke
zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 - 70 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED

Abmessungen (LxBxH)
ohne Halter
185 x 120 x 340 mm

Gewicht
0,5 kg ohne Halter
0,6 kg mit Halter



MonoLight Rundumlicht



MonoLight mit Masthalter



Niko-Schlüssel



Batteriewechsel

MonoLight LED

	Bestell-Nr.
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 602-51
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	111 602-53
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 602-1
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter	111 602-3
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht gelb, ohne Halter	111 605-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 300 Std.
	Blinklicht 1200 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 1400 Std.
	Blinklicht 5500 Std.

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877
NiKo-Schlüssel	070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365 519
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3



Verpackungseinheit
20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00216
Eingabe auf nissen-germany.com